



Arko

La ARKO è il fiore all'occhiello della produzione Aerre Porte.
In questo modello si amalgamano sapientemente la tradizionale abilità artigianale, la bellezza fuori dal tempo, la robustezza e sicurezza ai livelli di eccellenza.

ARKO door is the flagship of Aerre porte production.
In this model are expertly blended the traditional craft skill, the beauty out of time, the robustness and safety at levels of excellence.

Sezione tecnica



Caratteristiche tecniche



Classe C4
Class C4



Classe 3A
Class 3A




Classe 3
Class 3



39 db
39 db



1,58 W/m²K
1,58 W/m²K



Classe 4
Class 4

1	ANTA	Stampata e pressopiegata sp. 15/10 acciaio zincato <i>Printed and press-formed sp. 15/10 galvanised steel</i>
2	OMEGA	Doppio omega ricavato da foglio unico di lamiera 8/10 a rinforzo dell'anta <i>Double Omega obtained from a single metal sheet 8/10 to reinforce the door</i>
3	TELAIO	Rivestito con pellicola in pvc sp 20/10 acciaio zincato <i>Coated with film in pvc sp 20/10 galvanised steel</i>
4	REGGIPANNELLI	Rivestiti in pvc, piega schiacciata cut resistant ai bordi sp 8/10 acciaio zincato <i>Pvc coated, flattened fold cut resistant to edges sp 8/10 galvanised steel</i>
5	CERNIERE	Da 70 mm regolabili in tre posizioni <i>Da 70 mm adjustable in three positions</i>
6	ROSTRI	Lato cerniera antiscasso nr.4 <i>Burglar-proof hinge side nr.4</i>
7	PIASTRA	A protezione della serratura sp 30/10 acciaio zincato <i>To lock protection sp 30/10 galvanised steel</i>
8	SERRATURA	A cilindro europeo di alta sicurezza <i>High security's European Cylinder</i>
9	DEFENDER	A protezione del cilindro <i>To protect the cylinder</i>
10	LIMITATORE	Per apertura parziale dell'anta <i>For partial opening of door</i>
11	SOGLIA	Soglia mobile paraspifferi <i>Mobile draft excluders threshold</i>
12	DEVIATORI	Doppi inferiori e superiori a perni integrali cut-resistant <i>Double upper and lower with integrated pivots cut resistant</i>
13	FALSO TELAIO	Con 8 cavallotti antistrappo ricavati dal profilo stesso sp 20/10 acciaio zincato <i>With 8 anti-tear U-bolts obtained from the same profile 20/10 thick galvanized steel</i>
14	KAP CLOSED	Brevetto esclusivo Aerre porte <i>Exclusive patent Aerre porte</i>
15	PIASTRINA	Antintrusione con gioco anta regolabile <i>Anti-intrusion with adjustable door play</i>
16	GUARNIZIONE	Perimetrale a taglio termico su telaio e anta <i>Perimeter with thermal break on frame and door</i>
17	COIBENTAZIONE	Coibentazione interna certificata con abbattimento acustico e termico <i>Internal insulation certified with noise and heat reduction</i>