



profilo guarnizione



regolatore



kap closed



doppio deviatore



Caratteristiche tecniche

1. Anta stampata e pressopiegata da unico foglio di lamiera
sp 10/10 lamiera acciaio zincata
2. Doppio omega a rinforzo dell'anta
sp 8/10 lamiera acciaio zincata
3. Piastra posa a rinforzo del doppio deviatore
4. Telaio rivestito con pellicola in Pvc colore Brown M1 sp 20/10 lamiera in acciaio
5. Reggipannelli perimetrali con pellicola in pvc colore Brown M1 piegaeschiaccia cut-resistant ai bordi sp 8/10 lamiera in acciaio
6. Cerniere da 70mm regolabili in tre posizioni
7. Defender a protezione del cilindro
8. Rostri lato cerniera antiscasso Nr 5
9. Piastra posa a protezione della serratura
sp 25/10 lamiera acciaio zincata
10. Serratura a Cilindro europeo
11. Cilindro europeo (5 chiavi + 1 da cantiere)
12. Soglia mobile antispiffero
13. Doppio deviatore inferiore e superiore a perni integrali cut-resistant
14. Kit accessori col. bronzo
pomolo, maniglia e mostrina int./est.
15. Spigot chiudi fori
16. Falso telaio con 8 cavallotti antistrappo ricavati dalla stessa lamiera per maggiore resistenza sp 20/10 lamiera acciaio zincata
17. Regolatore gioco anta **Brev. Nr 0001409262**