




regolatore



doppio deviatore



kap closed



coibentazione

Caratteristiche tecniche

1. Anta stampata e pressopiegata da unico foglio di lamiera
sp 12/10 lamiera acciaio zincata
2. Omega doppio e doppia lamiera totale
sp 8/10 lamiera acciaio zincata
3. Telaio rivestito raso muro con pellicola in Pvc colore Brown M1
sp 20/10 lamiera acciaio zincata
4. Reggipannelli perimetrali con pellicola in pvc
5. Cerniere a scomparsa regolabili in più posizioni
6. Rostri lato cerniera antiscasso Nr 4
7. Piastra posa a protezione della serratura
sp 30/10 lamiera acciaio zincata
8. Serratura a Cilindro europeo
9. Defender antishock
10. Cilindro europeo (5 chiavi + 1 da cantiere)
11. Limitatore di apertura
12. Soglia mobile antispiffero
13. Air-stop
14. Coibentazione interna
15. Guarnizione interna
16. Doppio deviatore inferiori e superiore a perni integrali cut-resistant
17. Kit accessori col. ottone/cromo satinato pomolo,maniglia,mostrina int./est.,pomolino limitatore e spioncino grandangolare 200°
18. Falso telaio con 8 cavallotti antistrappo
sp 20/10 lamiera in acciaio
19. Kap closed **Brev. Nr 0001409262**
20. Regolatore gioco anta
21. Piastrina Antintrusione