



regolatore



doppio deviatore



kap closed



coibentazione

### Caratteristiche tecniche

1. Anta stampata e pressopiegata da unico foglio di lamiera  
sp 12/10 lamiera acciaio zincata
2. Antino stampato e pressopiegato da unico foglio di lamiera  
sp 12/10 lamiera acciaio zincata
3. Doppio omega e doppia lamiera totale  
sp 8/10 lamiera acciaio zincata
4. Telaio rivestito raso muro con pellicola in Pvc colore Brown M1  
sp 20/10 lamiera acciaio zincata
5. Reggipannelli perimetrali con pellicola in pvc
6. Cerniere a scomparsa regolabili in più posizioni
7. Paletti per antino a cremagliera completi di chiave per apertura
8. Rostri lato cerniera antiscasso Nr 8
9. Piastra posa a protezione della serratura  
sp 30/10 lamiera acciaio zincata
10. Serratura a Cilindro europeo
11. Defender antishock
12. Cilindro europeo (5 chiavi + 1 da cantiere)
13. Limitatore di apertura
14. Soglia mobile antispiffero
15. Air-stop
16. Coibentazione interna
17. Guarnizione interna
18. Doppio deviatore inferiori e superiore a perni integrali cut-resistant
19. Kit accessori col. ottone/cromo satinato pomolo,maniglia,mostrina int./est.,pomolino limitatore e spioncino grandangolare 200°
20. Falso telaio con 8 cavallotti antistrappo  
sp 20/10 lamiera in acciaio
21. Kap closed **Brev. Nr 0001409262**
22. Regolatore gioco anta
23. Piastrina Antintrusione