

USO QUOTIDIANO

Usare bene la porta è già manutenzione.

01 Libera la soglia

Niente oggetti, sporco o tappeti nella corsa dell'anta.

02 Accompagna l'anta

Usa la maniglia senza strattoni e non lasciare sbattere.

03 Chiudi in battuta

Accosta l'anta finché aderisce uniformemente alle guarnizioni.

04 Aziona la serratura

Ruota la chiave senza forzare; se oppone resistenza verifica l'allineamento.

REGOLA

Non modificare serratura, telaio, cerniere o sistemi di chiusura. Dopo urti, tentata effrazione o cedimenti richiedere assistenza tecnica.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Poca manutenzione. Fatta bene.

FREQUENZA	CONTROLLO	AZIONE
Ogni mese	Soglia e battuta	Rimuovere polvere e residui; verificare la chiusura.
Ogni 3 mesi	Rivestimenti e telaio	Pulire con prodotto compatibile e asciugare.
Ogni 6 mesi	Guarnizioni e maniglia	Pulire guarnizioni e controllare fissaggi.
Ogni 12 mesi	Serratura / cerniere	Controllo installatore qualificato.
Subito	Urti / infiltrazioni	Niente regolazioni fai-da-te: assistenza tecnica.

NO OLIO NEL CILINDRO

Non usare oli, grassi o spray generici. Solo lubrificante secco specifico e soltanto quando necessario.

PULIZIA SICURA

Microfibra, acqua tiepida, detergente neutro, asciugatura finale. No solventi, abrasivi, vapore o candeggina concentrata.